9015UV UV 镜面银油墨

UV 柔印镜面银油墨（中端型） | UV 柔印 | 中端型 | 净重 1kg

文件版本 V1.0 · 发布日期 2026 年 10 月 · 南牧旺®

一、产品概述

9015UV 是 UV 柔印镜面银油墨的中端型：镜面光泽度≥95GU（60°），适配 200m/min 高速卷筒产线，固化≤0.2 秒，是标签量产的镜面效果首选，与柔印高端款 9030UV 覆盖不同订单档次。本页参数来自产品目录已发布信息，完整技术参数以《9015UV 产品技术说明书》为准，欢迎来电或企业微信咨询获取。

出厂价 ¥880 / kg（大批量可议价）。

二、技术参数

项目	指标
镜面光泽度	≥95GU（60°）
固化速度	≤0.2s @ 200m/min
定位	卷筒标签量产首选

注：本型号现行公开参数为产品目录已发布信息，完整技术参数请致电 18991847788 索取。

三、性能特点

1. 适配卷筒标签高速产线
2. 200m/min 高速固化≤0.2 秒
3. 镜面光泽度≥95GU（60°）
4. 与柔印高端款 9030UV 按订单档次搭配

四、适用领域

卷筒标签、软包装、食品饮料标签。

五、使用方法

1. 吸收性基材需预处理（打底、浅色铺垫或覆膜）后再印刷。
2. 按机速调整 UV 固化能量。
3. 正式量产前建议先打样确认镜面效果与基材适配性。
4. 完整工艺参数请索取《9015UV 产品技术说明书》。

六、注意事项

· 单独印刷耐摩擦有限，需罩光或叠印透明墨。
· 开封后 24 小时内密封保存，避光防潮。

七、订购与技术支持

1. 价格为出厂价，不含运费与税费；大批量、年度框架订单可议价。

2. 样品与打样：可将基材试样寄至我司，按贵司机型、机速与基材条件出具打样结果及工艺建议，具体样品政策以业务确认为准。

3. 技术支持：出现掉银、发灰、固化不透、叠印起皮等现场问题，可致电 18991847788 获取远程诊断。

4. 本说明书所列参数为典型值，实际表现受基材、设备状态、车间温湿度与 UV 能量影响，量产前请先行打样确认。

西安双灵印包材料有限公司
地址：陕西省西安市未央区高窑村149-1号
产品咨询与免费打样：18991847788 | 企业微信在线咨询：https://work.weixin.qq.com/ca/cawcde6aafdf4a00c5
https://slbc888.com